

## Описание продукта

Weltex SL 360 имеет следующие характеристики:

<b>Основа</b>	Синтетические полимеры
<b>Тип продукта</b>	PSA клей-расплав
<b>Применение</b>	Приклеивание этикетки
<b>Внешний вид</b>	от светло-желтого до темно-желтого

### Области применения:

- Weltex SL 360 клей-расплав, предназначенный для фиксации круговой этикетки из бумаги и полимерных материалов на тару из ПЭТ, ПВХ и других синтетических материалов, стекла, жести, в том числе тару для пищевых продуктов.
- Weltex SL 360 является щелочерастворимым клеем-расплавом, под действием слабых щелочных растворов теряет липкость и легко диспергируется, что позволяет полностью удалять клей и обеспечивает простоту вторичной переработки тары.

### Технические данные:

Weltex SL 360:

Вязкость по Брукфильду 150 °С, 500 - 1100 мПа·с  
Точка размягчения (кольцо и шар), °С 55 - 70

### Рекомендуемая рабочая температура: 130-160 °С

Вязкость и время схватывания могут быть изменены путем регулировки температуры клея, температура нанесения должна выбираться в зависимости от практического использования клея.

### РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для обеспечения надлежащих технологических свойств, пожалуйста, следуйте инструкциям по очистке перед использованием:

1. Полностью удалите старый клей из емкости
2. Заполните бак Weltex SL 360, нагрейте его, промойте все детали (например, шланги, клеевые валики и т.д.)
3. Снова заполните бак Weltex SL 360, нагрейте его и начните производство.

Надлежащая переработка и технологические свойства могут быть предоставлены только при соблюдении вышеупомянутых инструкций.

### Способ нанесения:

- Валик
- Щелевая форсунка

### Рекомендации:

В случае если промышленная линия останавливается более чем на 2 часа, температура клея должна быть снижена до 100°С для того чтобы избежать старения клея, что влияет на адгезию.

### Очистка

Для очистки клеевых танков, шлангов и систем нанесения рекомендуется использовать очиститель Weltex Cleaner VT. Для холодной очистки поверхностей клеевого оборудования, цепей конвейеров и других частей машины от налипшего клея могут быть использованы очиститель Weltex Cleaner BG. Перед использованием **очистителей** необходимо проверить их пригодность для лакированных поверхностей и поверхностей с синтетическим покрытием. При использовании необходимо следовать соответствующим инструкциям по безопасности.

### Хранение и срок годности

Хранить продукт необходимо в оригинальной, герметичной упаковке производителя, в сухом месте при температуре от +10°С и не выше +35°С. После транспортирования при отрицательных температурах, перед применением продукт необходимо выдержать в теплом помещении до температуры 20-25 °С.

Срок годности 12 месяцев.

### Упаковка

Подушки массой 0,5-1кг. Подушки уложены в гофрокороба массой 20 кг.



ООО «ГЛОБАЛ КЕМИКАЛ»

Адрес: 400001, г.Волгоград, ул. им. Калинина, 2А, корпус А, офис 1  
Телефон: +7 (800) 444-44-34 Сайт: www.globchemical.com  
Эл. почта: info@gchem.ru